


SDP 5000

KÄRCHER



Погружной дренажный насос для грязной воды SDP 5000. Пропускная способность до 20 мм. С поплавковым выключателем для выкачивания воды в автоматическом режиме. Удобная ручка для переноски.




SDP 5000
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-123.0	
Штрих-код (EAN)	4039784375666	
Макс. мощность двигателя	W	250
Макс. производительность	l/h	5000
Макс. высота подачи / давление	m / bar	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	m	7
Макс. размер твердых частиц	mm	20
	mm	20
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	4,03

Комплектация

Номер для заказа	1.645-123.0	
Штрих-код (EAN)	4039784375666	
Удобная ручка для переноски	■	
Оптимизир. соединительный патрубок	■	
Соединительный элемент для шланга	1"	
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для SDP 5000 1.645-123.0

KÄRCHER



1-2



3



4

								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг 10 м, диаметр 1"	4	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.